

Vyhotoveno dne: 24.01.2009  
Aktualizováno dne: 30.10.2009

## SILCOBOND Lepidlo CA2

Technický list č. 114/09

### Popis produkt

Kyanoakrylátové lepidlo určené k lepení PVC, pryžového těsnění, kovů, skla a vzájemných kombinací těchto materiálů

### Speciální vlastnosti

- transparentní
- okamžitá přilnavost
- rychle tuhnoucí
- velmi vysoká pevnost

### Oblasti použití

Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů

### Zpracování

Lepidlo nanášíte na jednu stranu lepeného spoje. Plochy k sobě spojte a fixujte po dobu cca 5 sekund. Plochy musí být očištěné, odmaštěné s minimální mezerou

### Balení

Dóza 20 g, 25ks v kartonu

### Skladování

12 měsíců v originálním nenačatém obalu při teplotě +5 až +25°C

**Bezpečnostní údaje: viz Bezpečnostní list** Je nezbytné dodržovat opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, která vyplývají z bezpečnostního technického listu a charakteristiky produktu.

### Poznámka

Rychlost reakce je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu, jakož i na savosti podkladu. Uvedené údaje se vztahují na zkoušky v normálním klimatu (23°C / 50% relativní vlhkosti vzduchu). Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu potřebnou k vytvoření škraloupu a vytvrzení. Informace uvedené v tomto Technickém listu vycházejí ze současného stavu. Uživatel však tím není v jednotlivém případě zproštěn povinností vyzkoušení vhodnosti přípravku. Vyhrazujeme si právo na změnu charakteristiky v rámci technického pokroku nebo změnu způsobenou dalším vývojem produktu. Doporučení uvedená v tomto Technickém listu vyžadují z hlediska námi neovlivnitelných faktorů při zpracování produktu vlastní zkoušky a pokusy. Naše doporučení nezabývají uživatele povinností kontroly a eventuální nápravy ohledně porušení práv třetích osob. Návrhy na použití neslouží v žádném případě jako záruka vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Vydání nové verze tohoto technického listu pozbývají starší verze svou platnost.